



Големите количества вода са нейната специалност: Помпата за мръсна вода SP 5 Dirt с максимален капацитет 9500 l/h изпомпва надеждно мръсна вода с частици до 20 mm например от градински езера или наводнени мазета. При по-силни замърсявания за защита от запушвания следва да се използва предлаганият като опция предварителен филтър. С цел удължаване на живота на помпата е вложен познатият от професионалните помпи уплътнителен пръстен. За автоматично включване и изключване помпата разполага с поплавъчен прекъсвач. Поплавъкът е закрепен на шина и може да се регулира вертикално. Така може да се изпомпва вода с по-ниски нива. В ръчен режим тя може да изпомпва остатъчна вода до 25 mm. А щуцерът Quick Connect дава възможност за бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4".





SP 5 Dirt

Технически данни	
Артикулен н-р	1.645-503.0
	4054278060422
Максимална мощност на двигателя	500
Максимален дебит	< 9500
Максимална височина на работа / bar налягане	7 / 0,7
Максимална дълбочина на потапяне	7
Максимален размер на гранулите	20
Остатъчно ниво на водата	25
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	4,7
Оборудване	
Комфортна дръжка за носене	■
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Възможност за фиксиране на поплавяка
Регулируема височина на поплавяка за по-голяма гъвкавост	■
Керамичен плъзгащ се уплътнителен пръстен	■
■ Включени в комплекта	

SP 5 Dirt 1.645-503.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Смукателни маркучи									
Смукателен маркуч, стока на метър	1	6.997-347.0						Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори.	☐
	2	6.997-346.0							☐
Филтри									
	3	2.997-201.0							☐
Адаптери / връзки									
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	4	6.997-359.0						Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	☐
Други									
	5	2.997-100.0							☐
Маркучи									
Маркуч PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	6	2.645-148.0						Градински маркуч от серията PrimoFlex® Premium (1/2") и дължина 50 m. С патентована двойна армировка. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 50 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0						Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0							☐

☐