



С максимален капацитет от 5500 литра на час SP 1 Dirt е перфектен модел от начален клас за изпомпване на резервоари за дъждовна вода и градински езера. Тя изпомпва надеждно чиста или замърсена вода с размер на частиците до 20 mm. При по-силни замърсявания може да се сложи опционен предварителен филтър, който защитава ротора на помпата от запушване, например от клонки. Познатият от професионалните уреди и вложен във всички потопяеми помпи уплътнителен пръстен гарантира дългия живот на помпата. Опционно гаранцията може да бъде удължена на 5 години. Помпата за мръсна вода е оборудвана с поплавък, който включва и изключва уреда според нивото на водата и предотвратява работата на сухо. А благодарение на възможността за фиксиране на поплавъка помпата може да работи при остатъчно ниво на водата от 25 mm. Също така практично: Съединителният щуцер Quick Connect дава възможност за бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4".





SP 1 Dirt

Технически данни	
Артикулен н-р	1.645-500.0
	4054278059396
Максимална мощност на двигателя	250
Максимален дебит	< 5500
Максимална височина на работа / bar налягане	4,5 / 0,45
Максимална дълбочина на потапяне	7
Максимален размер на гранулите	20
Остатъчно ниво на водата	25
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	3,7
Оборудване	
Комфортна дръжка за носене	■
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Възможност за фиксиране на поплавяка
Керамичен плъзгащ се уплътнителен пръстен	■
■ Включени в комплекта	

SP 1 Dirt 1.645-500.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Смукателни маркучи									
Смукателен маркуч, стока на метър	1	6.997-347.0						Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори.	☐
	2	6.997-346.0							☐
Филтри									
	3	2.997-201.0							☐
Адаптери / връзки									
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	4	6.997-359.0						Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	☐
Други									
	5	2.997-100.0							☐
Маркучи									
Маркуч PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	6	2.645-148.0						Градински маркуч от серията PrimoFlex® Premium (1/2") и дължина 50 m. С патентована двойна армировка. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 50 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0						Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0							☐

☐