SP 2 Flat



Потопяемата помпа SP 2 Flat е надежден помощник при изпомпване на чиста до леко замъсена вода с частици до 5 mm. С капацитета си от 6000 l/h тя е подходяща за изпомпване на вода от по-малки басеини или наводнени мазета при проникване на подпочвени води или течове например от перална машина. Надеждното уплътнение удължава живота на помпата. Като опция е възможно гаранцията да се удължи на 5 години. Поплавъчният прекъсвач включва и изключва помпата според нивото на водата и я защитава от работа на сухо. А благодарение на възможността за фиксиране на поплавъка тя можа да се използва и при ниски нива на водата. SP 2 Flat разполага и със сгъваеми крачета. Когато те са разгънати се осигурява по-висок дебит. При сгънати крачета помпата се включва при ниво на водата 7 mm и изпомпва докато нивото достигне до 1 mm. А посредством щутцера Quick Connect свързвате бързо и лесно маркуч 1 1/4".











	SP 2 Flat
Технически данни	
№ за поръчка EUI	1.645-501.0
	4054278059402
Максимална мощност на двигателя	250
Максимален дебит	< 6000
Максимална височина на работа/ / bar налягане	5 / 0,5
Максимална дълбочина на потапяне	7
Повърхностно засмукване (до)	1
Максимален размер на гранулите	5
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	3,8
Оборудване	
Комфортна дръжка за носене	■
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Възможност за фиксиране на поплавъка
Режим повърхностно изсмукване	■
Поплавъчен прекъсвач	■
Керамичен плъзгащ се уплътнителен пръстен	■

■ **Включени в комплекта**

SP 2 Flat
1.645-501.0


KÄRCHER


1–2


3


4


5


6


7

		Артикулен н-р							
Смукателни маркучи									
Смукателен маркуч, стока на метър	1	6.997-347.0						Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори.	☐
	2	6.997-346.0							☐
Филтри									
	3	2.997-201.0							☐
Адаптери / връзки									
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	4	6.997-359.0						Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	☐
Други									
	5	2.997-100.0							☐
Маркучи									
Маркуч PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	6	2.645-148.0						Градински маркуч от серията PrimoFlex® Premium (1/2") и дължина 50 m. С патентована двойна армировка. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 50 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0						Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0							☐

☐